

## FILMFEKETEDÉS MÉRŐK

Hálózati és elemes működtetésű feketedés mérők hiteles lépcsős feketedés mérő filmcsíkkal. a filmcsíkok külön rendelhetők, nem tartozékaik az alapkészüléknek.

### 1. X-Rite 301X feketedés mérő átvilágító asztallal



#### Specifications:

<b>Measuring Range :</b>	0 – 5.0D with both 2 and 3mm apertures 0 – 4.0D –1mm aperture
<b>Accuracy :</b>	+ or – 0.02D
<b>Repeatability :</b>	+ or – 0.01D
<b>Power Supply :</b>	200 – 240 AC, 50 Hz
<b>Dimensions :</b>	13.3h x 10.25w x 38.0cm
<b>Weight :</b>	3.9 kg

Design Conformance meets A.N.S.I. PH2.19-1974 requirements.

One Year Limited Warranty (bulb excluded)

### 2. DIGIT –X kézi feketedés mérő



<b>Range:</b>	0 – 4D
<b>Accuracy:</b>	+ or – 0.05D
<b>Fibre Optic Aperture:</b>	3 m.m
<b>Resolution:</b>	0.01D
<b>Repeatability:</b>	0.02D
<b>Power Supply:</b>	9V PP3 Battery
<b>Battery Life:</b>	2,500 hours
<b>Battery Life with Backlit Version:</b>	250 hours
<b>Dimensions (Instrument):</b>	210 x 60 x 40mm.
<b>Dimensions (Inst &amp; Case):</b>	235 x 210 x 70mm
<b>Weight (Instrument):</b>	175 grms
<b>Weight (Inst &amp; Case):</b>	675 grms

### 3. X-Rite 331 hordozható feketedés mérő



#### Specifications:

<b>Measuring Range :</b>	0 - 3.5D (1 mm aperture) 0 - 4.0D (2 mm aperture)
<b>Accuracy :</b>	±0.02D
<b>Power Supply :</b>	4 x rechargeable NiCad batts. inc. with charger
<b>Dimensions :</b>	5 x 7.5 17.8 cm
<b>Weight :</b>	680 grms (1.5lb)

#### 4. DDS-2 kézi feketedés mérő



#### **Specifications:**

<b>Density range:</b>	0 - 4.0D
<b>Accuracy:</b>	± 0.05D
<b>Power:</b>	PP3 9V Alkaline Batt.
<b>Dimensions:</b>	14.5 x 8 x 4 cm
<b>Weight:</b>	760 grms

#### 5. Kalibrált lépcsős etalon bizonyítvánnyal BS

#### 6. Kalibrált AGFA Denstep lépcsős etalon bizonyítvánnyal

Lépcső értékek például [D]: 0,14 0,38 0,61 0,92 1,40 1,60 1,79 2,02 2,27  
2,70 3,16 3,61 4,07 4,50